

CENÍK KTC 1/2024

Kompaktní tepelné čerpadlo typu „země/voda“ pro topení, ohřev vody a pasivní chlazení

Cenová kalkulace je zpracována pro běžný rodinný dům do cca 150m² podlahové plochy s kompletně připraveným systémem dle našich pokynů (viz pokyny pro systém s KTC-5). Kalkulace tedy platí za těchto předpokladů :

- 1. Podlahové topení (PT) je kompletně hotové a byla provedena tlaková zkouška. Rozdělovač PT (1ks) je ve vzdálenosti do 2m od TČ.*
- 2. Potrubí zemních výměníků je vyvedeno v místě budoucího rozdělovače okruhů a byly provedeny tlakové zkoušky potrubí. Rozdělovač bude ve vzdálenosti do 2m od TČ.*
- 3. Ve vzdálenosti do 2m od ohřívače vody je vyvedeno potrubí teplé a studené vody pro jeho napojení. Ohřívač je zároveň umístěn ve vzdálenosti do 2m od TČ.*
- 4. Do vzdálenosti 1m od vrchní hrany TČ čerpadla je umístěn přívodní napájecí kabel a případně kabel pro pokojový drátový termostat.*
- 5. Je instalována zásuvka pro el. top. jednotku ohřívače do vzdál. 1m od něj.*

Tepelné čerpadlo KTC-5 (výkon 5-6kW)	139 800,-
Montáž na připravený systém a zprovoznění	28 200,-
Potrubí, fitinky, armatury, izolace, expanzomaty kotev.mat.	23 620,-
Rozdělovač zemních výměníků 4 okruhy	4 210,-
Ohřívač TUV standart pro TČ 250 litrů	24 300,-
El. Topná jednotka s termostatem 230V 2,5 kW pro ohřívač	3 400,-
Pokojový drátový dig. termostat + termostat řízení TUV	2670,-
Nemrznoucí směs do systému	5 400,-
Doprava 1km	12,-
Celkem bez dopravy	231 600,-

Veškeré další topenářské a instalatérské práce Vám rádi po předchozí dohodě naceníme a zhotovíme.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. V případě dodávky s montáží bude účtováno DPH 15%.